

TANIA P1, P1 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20128

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP



TANIA P1

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58104	Z11/296/a5 B	○	E27	13		IP40						
TAN58109	Z11/296/a5 C	●	E27	13		IP40						
TAN58114	Z11/296/a5 MS	●	E27	13		IP40						
TAN58119	Z11/296/a5 NL	●	E27	13		IP40						
TAN58124	Z11/296/a5 NB	●	E27	13		IP40						
TAN66394	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66399
TAN66404	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66409
TAN66414	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66419
TAN66424	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66429
TAN66434	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66439
TAN66894	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66899
TAN66904	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66909
TAN66914	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66919
TAN66924	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66929
TAN66934	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66939

TANIA P1 HP HIGH POWER

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62244	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62249
TAN62254	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62259
TAN62264	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62269
TAN62274	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62279
TAN62284	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62289
TAN62744	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62749
TAN62754	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62759
TAN62764	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62769
TAN62774	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62779
TAN62784	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62789

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P2, P2 HP


Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP



TANIA P2

Ø 400 x 520mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58129	Z11/298/a5 B	○	E27	23		IP40						
TAN58134	Z11/298/a5 C	●	E27	23		IP40						
TAN58139	Z11/298/a5 MS	●	E27	23		IP40						
TAN58144	Z11/298/a5 NL	●	E27	23		IP40						
TAN58149	Z11/298/a5 NB	●	E27	23		IP40						
TAN66444	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66449	TAN66454	
TAN66459	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66464	TAN66469	
TAN66474	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66479	TAN66484	
TAN66489	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66494	TAN66499	
TAN68204	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN68209	TAN68214	
TAN66944	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66949	TAN66954	
TAN66959	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66964	TAN66969	
TAN66974	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66979	TAN66984	
TAN66989	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66994	TAN66999	
TAN68704	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN68709	TAN68714	

TANIA P2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62294	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62299		
TAN62304	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62309		
TAN62314	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62319		
TAN62324	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62329		
TAN62334	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62339		
TAN62794	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62799		
TAN62804	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62809		
TAN62814	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62819		
TAN62824	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62829		
TAN62834	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62839		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L1, L1 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20128



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /
 Baldachin L HP



TANIA L1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58150	ZL11/296/L100 B	○	E27	13		IP40						
TAN58152	ZL11/296/L100 C	●	E27	13		IP40						
TAN58154	ZL11/296/L100 MS	●	E27	13		IP40						
TAN58156	ZL11/296/L100 NL	●	E27	13		IP40						
TAN58158	ZL11/296/L100 NB	●	E27	13		IP40						
TAN67300	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67302
TAN67304	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67306
TAN67308	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67310
TAN67312	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67314
TAN67316	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67318
TAN67800	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67802
TAN67804	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67806
TAN67808	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67810
TAN67812	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67814
TAN67816	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67818


TANIA L1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62340	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62342
TAN62344	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62346
TAN62348	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62350
TAN62352	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62354
TAN62356	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62358
TAN62840	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62842
TAN62844	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62846
TAN62848	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62850
TAN62852	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62854
TAN62856	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62858

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
 chromatičnosti /
 atypical chromaticity
 temperature



vyšší index podání
 barev / higher color
 rendering index



jiná barva základny
 dle RAL / other
 base color
 according to RAL



atypická délka
 závěsu / custom
 length of pendant



jiný tvar baldachýnu
 (HP) / different base
 shape (HP)



adaptér pro track
 systém / adapter
 for track system
 (NORDIC)



možnost vybavení
 TUNABLE WHITE
 / possible with
 TUNABLE WHITE



modul pro ovládání
 pomocí bluetooth
 / bluetooth control
 module



modul pro ovládání
 chytrou domácností
 / smart home
 control module



možnost vybavení
 nouzovým modulem
 / possible with
 emergency module



SELF TEST nouzový
 modul / SELF TEST
 emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L2, L2 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP / Baldachin L HP



TANIA L2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	23		IP40						
TAN58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	23		IP40						
TAN58164	ZL11/298/L100 MS	●	E27	23		IP40						
TAN58166	ZL11/298/L100 NL	●	E27	23		IP40						
TAN58168	ZL11/298/L100 NB	●	E27	23		IP40						
TAN67320	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67322	TAN67324	
TAN67326	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67328	TAN67330	
TAN67332	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67334	TAN67336	
TAN67338	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67340	TAN67342	
TAN67344	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67346	TAN67348	
TAN67820	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67822	TAN67824	
TAN67826	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67828	TAN67830	
TAN67832	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67834	TAN67836	
TAN67838	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67840	TAN67842	
TAN67844	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67846	TAN67848	


TANIA L2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62360	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62362		
TAN62364	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62366		
TAN62368	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62370		
TAN62372	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62374		
TAN62376	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62378		
TAN62860	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62862		
TAN62864	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62866		
TAN62868	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62870		
TAN62872	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62874		
TAN62876	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62878		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S1, S1 HP

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



TANIA S1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58171	ZS11/296/L100 B	○	E27	13		IP40						
TAN58172	ZS11/296/L100 C	●	E27	13		IP40						
TAN58173	ZS11/296/L100 MS	●	E27	13		IP40						
TAN58174	ZS11/296/L100 NL	●	E27	13		IP40						
TAN58175	ZS11/296/L100 NB	●	E27	13		IP40						
TAN67350	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67351
TAN67352	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67353
TAN67354	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67355
TAN67356	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67357
TAN67358	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67359
TAN67850	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67851
TAN67852	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67853
TAN67854	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67855
TAN67856	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67857
TAN67858	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67859

TANIA S1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62380	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62381
TAN62382	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62383
TAN62384	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62385
TAN62386	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62387
TAN62388	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62389
TAN62880	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62881
TAN62882	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62883
TAN62884	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62885
TAN62886	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62887
TAN62888	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62889

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S2, S2 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění
kabelový, délka 1m
třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant Shade Shade fixing Installation
cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150mm
ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	23		IP40						
TAN58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	23		IP40						
TAN58178	ZS11/298/L100 MS	●	E27	23		IP40						
TAN58179	ZS11/298/L100 NL	●	E27	23		IP40						
TAN58180	ZS11/298/L100 NB	●	E27	23		IP40						
TAN67360	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67361	TAN67362	
TAN67363	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67364	TAN67365	
TAN67366	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67367	TAN67368	
TAN67369	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67370	TAN67371	
TAN67372	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67373	TAN67374	
TAN67860	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67861	TAN67862	
TAN67863	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67864	TAN67865	
TAN67866	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67867	TAN67868	
TAN67869	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67870	TAN67871	
TAN67872	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67873	TAN67874	


TANIA S2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62390	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62391		
TAN62392	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62393		
TAN62394	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62395		
TAN62396	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62397		
TAN62398	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62399		
TAN62890	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62891		
TAN62892	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62893		
TAN62894	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62895		
TAN62896	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62897		
TAN62898	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62899		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature



vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL



atypická délka
závěsu / custom
length of pendant



jiný tvar baldachýnu
(HP) / different base
shape (HP)



verze s vyšším
krytím IP64 /
version with higher
protection IP64



možnost vybavení
TUNABLE WHITE
/ possible with
TUNABLE WHITE



modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module



modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home
control module



možnost vybavení
nouzovým modulem
/ possible with
emergency module



SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor