


## SYLVIA 1A

380x105 mm



Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	metal
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20114	131

## STANDARD IP44


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
55320	IN-22U11/131		2x28	2xE14

## LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
59220	LED-1L28C03U11/131 3000	11	1380	900			
<b>4000K</b>							
59720	LED-1L28C03U11/131 4000	11	1460	950			

## SYLVIA 1

610x105 mm



Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	metal
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Dekorativní límeček / decorative rim



Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20074	129

více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
44070	IN-32U12/129		3x28	3xE14

## LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
51420	LED-2L25B07U12/129 3000	21	2590	1680			
<b>4000K</b>							
51920	LED-2L25B07U12/129 4000	21	2700	1760			




380x105 mm |

# SYLVIA 2A

53

Montura kovová  
Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Montáž na stěnu nebo na strop



Fixture metal  
Shade three-layer glass with matt surface  
Shade attachment with folding two-step clamp holders  
Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo  
spare shade

kód code	typ type
20115	132

## STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
55321	IN-22U11/132		2x28	2xE14

## LED IP44


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
59221	LED-1L28C03U11/132 3000	11	1380	980			
<b>4000K</b>							
59721	LED-1L28C03U11/132 4000	11	1460	1040			



610x105 mm |

# SYLVIA 2

Montura kovová  
Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Montáž na stěnu nebo na strop



Fixture metal  
Shade three-layer glass with matt surface  
Shade attachment with folding two-step clamp holders  
Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo  
spare shade

kód code	typ type
20075	130

Dekorativní límeček / decorative rim



více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
44072	IN-32U12/130		3x28	3xE14

## LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
51424	LED-2L25B07U12/130 3000	21	2590	1840			
<b>4000K</b>							
51924	LED-2L25B07U12/130 4000	21	2700	1920			