


Montura kovová
 Stínidlo opálový polykarbonát - PC
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchytení svítidla otočnými držáky
 Montáž vestavné

Fixture metal
 Shade opal polycarbonate - PC
 Shade attachment with two-step clamp holders
 Luminaire attachment swivel metal holders
 Light mounting recessed



Systém vestavby / built-in system




Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20504	PC06

STANDARD IP44					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52500	IN-12KNV62/PC06		60	E27	52501

LED IP44							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
65000	LED-1L14C03KNV62/PC06 3000	15	2000	1360	65001	65002	
65003	LED-1L14B07KNV62/PC06 3000	20	2590	1760	65004	65005	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
65006	LED-1L14C03KNV62/PC06/NK1W 3000	15	2000	1360	65007		
65008	LED-1L14B07KNV62/PC06/NK1W 3000	20	2590	1760	65009		
4000K							
65500	LED-1L14C03KNV62/PC06 4000	15	2110	1430	65501	65502	
65503	LED-1L14B07KNV62/PC06 4000	20	2700	1840	65504	65505	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
65506	LED-1L14C03KNV62/PC06/NK1W 4000	15	2110	1430	65507		
65508	LED-1L14B07KNV62/PC06/NK1W 4000	20	2700	1840	65509		

Ø 400 mm



Montura kovová
Stínidlo opalový polykarbonát - PC
Držení stínidla sklapovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Montáž vestavné

Fixture metal
Shade opal polycarbonate - PC
Shade attachment with two-step clamp holders
Luminaire attachment swivel metal holders
Light mounting recessed

Systém vestavby / built-in system

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20505	PC08

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52510	IN-22KNV83/PC08		2x60	2xE27	52511*


*max 2x40W

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
65020	LED-1L16C07KNV83/PC08 3000	28	3690	2440	65021	65022	65023
65024	LED-1L16B07KNV83/PC08 3000	36	4850	3200	65025	65026	65027
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
65029	LED-1L16C07KNV83/PC08/NK1W 3000	28	3690	2440	65030		
65031	LED-1L16B07KNV83/PC08/NK1W 3000	36	4850	3200	65032		
4000K							
65520	LED-1L16C07KNV83/PC08 4000	28	3890	2570	65521	65522	65523
65524	LED-1L16B07KNV83/PC08 4000	36	5070	3350	65525	65526	65527
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
65529	LED-1L16C07KNV83/PC08/NK1W 4000	28	3890	2570	65530		
65531	LED-1L16B07KNV83/PC08/NK1W 4000	36	5070	3350	65532		

Montura kovová
 Stínidlo opálový polykarbonát - PC
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchytení svítidla otočnými držáky
 Montáž vestavné

Fixture metal
 Shade opal polycarbonate - PC
 Shade attachment with two-step clamp holders
 Luminaire attachment swivel metal holders
 Light mounting recessed



Systém vestavby / built-in system



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20506	PC09

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52518	IN-32KNV94/PC09		3x60	3xE27	52519*

*max 3x40W

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
-------------	-------------	------------------------	--	---	--	--	--

3000K

65046	LED-2L43C07KNV94/PC09 3000	37	5050	3330	65047	65048	65049
65050	LED-2L43C10KNV94/PC09 3000	56	7250	4790	65051	65052	65053

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H

65054	LED-2L43C07KNV94/PC09/NK1W 3000	37	5050	3330			
65055	LED-2L43C10KNV94/PC09/NK1W 3000	56	7250	4790			

4000K


65546	LED-2L43C07KNV94/PC09 4000	37	5330	3520	65547	65548	65549
65550	LED-2L43C10KNV94/PC09 4000	56	7640	5050	65551	65552	65553

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H

65554	LED-2L43C07KNV94/PC09/NK1W 4000	37	5330	3520			
65555	LED-2L43C10KNV94/PC09/NK1W 4000	56	7640	5050			

TITAN V1 PMMA

∅ 300 mm



Montura kovová
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklapovací držáky
Uchytení svítidla otočnými držáky
Montáž vestavné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade attachment with two-step clamp holders
Luminaire attachment swivel metal holders
Light mounting recessed

Systém vestavby / built-in system



Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20507	PM06

STANDARD IP44


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52505	IN-12KNV62/PM06		40	E27	52506

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
65010	LED-1L14C03KNV62/PM06 3000	15	2000	1420	65011	65012	
65013	LED-1L14B07KNV62/PM06 3000	20	2590	1840	65014	65015	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
65016	LED-1L14C03KNV62/PM06/NK1W 3000	15	2000	1420	65017		
65018	LED-1L14B07KNV62/PM06/NK1W 3000	20	2590	1840	65019		
4000K							
65510	LED-1L14C03KNV62/PM06 4000	15	2110	1500	65511	65512	
65513	LED-1L14B07KNV62/PM06 4000	20	2700	1920	65514	65515	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
65516	LED-1L14C03KNV62/PM06/NK1W 4000	15	2110	1500	65517		
65518	LED-1L14B07KNV62/PM06/NK1W 4000	20	2700	1920	65519		

Montura kovová
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchytení svítidla otočnými držáky
 Montáž vestavné

Fixture metal
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade attachment with two-step clamp holders
 Luminaire attachment swivel metal holders
 Light mounting recessed



Systém vestavby / built-in system



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20508	PM08


STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52514	IN-22KNV83/PM08		2x40	2xE27	52515

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
65033	LED-1L16C07KNV83/PM08 3000	28	3690	2550	65034	65035	65036
65037	LED-1L16B07KNV83/PM08 3000	36	4850	3200	65038	65039	65040
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
65042	LED-1L16C07KNV83/PM08/NK1W 3000	28	3690	2550	65043		
65044	LED-1L16B07KNV83/PM08/NK1W 3000	36	4850	3200	65045		
4000K							
65533	LED-1L16C07KNV83/PM08 4000	28	3890	2680	65534	65535	65536
65537	LED-1L16B07KNV83/PM08 4000	36	5070	3500	65538	65539	65540
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
65542	LED-1L16C07KNV83/PM08/NK1W 4000	28	3890	2680	65543		
65544	LED-1L16B07KNV83/PM08/NK1W 4000	36	5070	3500	65545		

TITAN V3 PMMA | Ø 500 mm



Montura kovová
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Montáž vestavné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade attachment with two-step clamp holders
Luminaire attachment swivel metal holders
Light mounting recessed

Systém vestavby / built-in system



Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20509	PM09

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52523	IN-32KNV94/PM09		3x40	3xE27	52524

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
65056	LED-2L43C07KNV94/PM09 3000	37	5050	3490	65057	65058	65059
65060	LED-2L43C10KNV94/PM09 3000	56	7250	5000	65061	65062	65063
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
65064	LED-2L43C07KNV94/PM09/NK1W 3000	37	5050	3490			
65065	LED-2L43C10KNV94/PM09/NK1W 3000	56	7250	5000			
4000K							
65556	LED-2L43C07KNV94/PM09 4000	37	5330	3680	65557	65558	65559
65560	LED-2L43C10KNV94/PM09 4000	56	7640	5270	65561	65562	65563
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
65564	LED-2L43C07KNV94/PM09/NK1W 4000	37	5330	3680			
65565	LED-2L43C10KNV94/PM09/NK1W 4000	56	7640	5270			