

Montura	kovová nebo plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	metal or plastic
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20009	020

STANDARD IP43


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
41166	IN-12K2/020		60	E27
IP43				
41176	IN-12DU2/020		60	E27

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
51350	LED-1L11B07K2/020 3000	8	970	710			
4000K							
51850	LED-1L11B07K2/020 4000	8	1010	740			
NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1H							
47154	LED-NZ1W/020 4000	1	170	120			

Montura kovová nebo plastová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal or plastic
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20010	022

STANDARD IP43					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
41183	IN-12K52/022		100	E27	46108*
41184	IN-22K52/022		2x60	2xE27	
IP43					
41208	IN-12DU52/022		100	E27	


*max 60W

LED IP43							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59130	LED-1L12C03K53/022 3000	9	1080	760	59131	59132	
51352	LED-1L12B07K53/022 3000	11	1290	900	51353	59133*	
59134	LED-1L18C03K53/022 3000	15	2000	1400	59135	59136	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59137	LED-1L12C03K53/022/NK1W 3000	9	1080	760			
51354	LED-1L12B07K53/022/NK1W 3000	11	1290	900			
59138	LED-1L18C03K53/022/NK1W 3000	15	2000	1400			
4000K							
59630	LED-1L12C03K53/022 4000	9	1140	800	59631	59632	
51852	LED-1L12B07K53/022 4000	11	1350	950	51853	59633*	
59634	LED-1L18C03K53/022 4000	15	2110	1480	59635	59636	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59637	LED-1L12C03K53/022/NK1W 4000	9	1140	800			
51854	LED-1L12B07K53/022/NK1W 4000	11	1350	950			
59638	LED-1L18C03K53/022/NK1W 4000	15	2110	1480			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM)

* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

Ø 350 mm



Montura	kovová nebo plastová
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	metal or plastic
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20011	024

STANDARD IP43

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
43050	IN-12K63/024		100	E27	46110*
41221	IN-22K63/024		2x75	2xE27	
IP43					
41232	IN-22DU63/024		2x60	2xE27	


*max 75W

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59139	LED-1L14C03K64/024 3000	15	2000	1400	59140	59141	59142
59143	LED-1L14B07K64/024 3000	20	2590	1810	59144	59145	59146
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59147	LED-1L14C03K64/024/NK1W 3000	15	2000	1400	59148		
59149	LED-1L14B07K64/024/NK1W 3000	20	2590	1810	59150		
4000K							
59639	LED-1L14C03K64/024 4000	15	2110	1480	59640	59641	59642
59643	LED-1L14B07K64/024 4000	20	2700	1890	59644	59645	59646
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59647	LED-1L14C03K64/024/NK1W 4000	15	2110	1480	59648		
59649	LED-1L14B07K64/024/NK1W 4000	20	2700	1890	59650		

Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall




Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20054	026

STANDARD IP43					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
43030	IN-22K74/026		2x75	2xE27	43039*

*max 2x60W

LED IP43							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59151	LED-1L15C07K75/026 3000	21	2770	1800	59152	59153	59154
59155	LED-1L15B07K75/026 3000	29	3880	2520	59156	59157	59158
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
59160	LED-1L15C07K75/026/NK1W 3000	21	2770	1800	59161		
59162	LED-1L15B07K75/026/NK1W 3000	29	3880	2520	59163		
4000K							
59651	LED-1L15C07K75/026 4000	21	2920	1900	59652	59653	59654
59655	LED-1L15B07K75/026 4000	29	4050	2630	59656	59657	59658
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
59660	LED-1L15C07K75/026/NK1W 4000	21	2920	1900	59661		
59662	LED-1L15B07K75/026/NK1W 4000	29	4050	2630	59663		



Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

kovová
třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

metal
three-layer glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20070	028

STANDARD IP43

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
43051	IN-32K88/028		3x60	3xE27	43058*

*max 2x60W

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59164	LED-1L16C07K88/028 3000	28	3690	2400	59165	59166	59167
51373	LED-1L16B07K88/028 3000	36	4850	3150	51378	51376	59168
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59169	LED-1L16C07K88/028/NK1W 3000	28	3690	2400			
51380	LED-1L16B07K88/028/NK1W 3000	36	4850	3150			
4000K							
59664	LED-1L16C07K88/028 4000	28	3890	2530	59665	59666	59667
51873	LED-1L16B07K88/028 4000	36	5070	3300	51878	51876	59668
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59669	LED-1L16C07K88/028/NK1W 4000	28	3890	2530			
51880	LED-1L16B07K88/028/NK1W 4000	36	5070	3300			