

Rektor surface opal



	Ytmonterad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovasida. Tillval: on/off.
	One4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h).
UGR	21
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, opal PMMA. Tillval: prismatisk PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonteras med nyckelhålsfäste.
	2 kg per meter profil

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Ytmonterad tak

Artikel	Namn
52-55-4304-20508	Rektor Surface opal 25W 3000K 2028lm 1134mm white one4all
52-55-4305-20508	Rektor Surface opal 30W 3000K 2535lm 1414mm white one4all
52-55-4306-20508	Rektor Surface opal 36W 3000K 3042lm 1694mm white one4all
52-55-4307-20508	Rektor Surface opal 42W 3000K 3549lm 1974mm white one4all
52-55-4308-20508	Rektor Surface opal 46W 3000K 4056lm 2254mm white one4all
52-55-4309-20508	Rektor Surface opal 52W 3000K 4563lm 2534mm white one4all
52-55-4310-20508	Rektor Surface opal 57W 3000K 5070lm 2814mm white one4all
52-55-4311-20508	Rektor Surface opal 63W 3000K 5577lm 3094mm white one4all
52-55-4312-20508	Rektor Surface opal 69W 3000K 6084lm 3374mm white one4all
52-55-4313-20508	Rektor Surface opal 74W 3000K 6591lm 3654mm white one4all
52-55-4314-20508	Rektor Surface opal 80W 3000K 7098lm 3934mm white one4all
52-55-4404-20508	Rektor Surface opal 25W 4000K 2093lm 1134mm white one4all
52-55-4405-20508	Rektor Surface opal 30W 4000K 2616lm 1414mm white one4all
52-55-4406-20508	Rektor Surface opal 36W 4000K 3139lm 1694mm white one4all
52-55-4407-20508	Rektor Surface opal 42W 4000K 3663lm 1974mm white one4all
52-55-4408-20508	Rektor Surface opal 46W 4000K 4186lm 2254mm white one4all
52-55-4409-20508	Rektor Surface opal 52W 4000K 4709lm 2534mm white one4all
52-55-4410-20508	Rektor Surface opal 57W 4000K 5232lm 2814mm white one4all
52-55-4411-20508	Rektor Surface opal 63W 4000K 5755lm 3094mm white one4all
52-55-4412-20508	Rektor Surface opal 69W 4000K 6279lm 3374mm white one4all
52-55-4413-20508	Rektor Surface opal 74W 4000K 6802lm 3654mm white one4all
52-55-4414-20508	Rektor Surface opal 80W 4000K 7325lm 3934mm white one4all


52-55-4304-20508 är one4all
För **on/off**, ange istället **0** i artikelnumret:

52-55-4304-20500

52-55-4304-20508 är vit armatur

För **svart armatur** ange istället **3** i artikelnumret:

52-55-3304-20508




Övriga utföranden



Prismatisk täcksiva



Lamellbländskydd



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm



Korridor Group M, Stockholm. (Lösning med T5)

Ljusdesign: Light Support