



Ø 375 mm |


CARINA V1

75

new

Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchycení svítidla otočnými držáky
 Montáž vestavné, LED driver uložen v pohledu

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Luminaire attachment swivel metal holders
 Light mounting recessed, LED driver is placed freely inside the ceiling



Systém vestavby / built-in system



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20130	425

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	střimívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67101	LED-1L17C07KNV76/425 3000	25	3320	2090		67102	
4000K							
67601	LED-1L17C07KNV76/425 4000	25	3500	2210		67602	




Ø 500 mm |

CARINA V2

Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchycení svítidla otočnými držáky
 Montáž vestavné, LED driver uložen v pohledu

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Luminaire attachment swivel metal holders
 Light mounting recessed, LED driver is placed freely inside the ceiling



Systém vestavby / built-in system



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20116	426

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	střimívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67170	LED-1L20C07KNV96/426 3000	35	4750	3090		67171	
67172	LED-1L20C10KNV96/426 3000	50	6540	4250		67173	
4000K							
67670	LED-1L20C07KNV96/426 4000	35	5010	3260		67671	
67672	LED-1L20C10KNV96/426 4000	50	6890	4480		67673	