


Ø 250 mm



Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
Shade three-layer glass with matt surface  
Shade attachment with bayonet  
Light mounting on the ceiling or on the wall

Dekorativní límeček / decorative rim

Náhradní stínidlo  
spare shade

kód code	typ type
20080	023

více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)**STANDARD IP44**

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
44705	IN-12BT12/023		75	E27

**LED IP44**


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	koridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
59066	LED-1L12C03BT12/023 3000	9	1080	760	59067	59068	
51296	LED-1L12B07BT12/023 3000	11	1290	900	51298	59069*	
<b>4000K</b>							
59566	LED-1L12C03BT12/023 4000	9	1140	800	59567	59568	
51796	LED-1L12B07BT12/023 4000	11	1350	950	51798	59569*	
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>							
49774	LED-NZ1W/023 4000	1	150	110			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM)


\* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
 Shade three-layer glass with matt surface  
 Shade attachment with bayonet  
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20081	025	33504	B13/BP



Dekoratívni límeček / decorative rim



více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### STANDARD IP44


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
44740	IN-12BT13/025		100	E27	44749*
44741	IN-22BT13/025		2x60	2xE27	

\*max 60W

### LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
59070	LED-1L18C02BT13/025 3000	11	1450	1060	59071	59072	59073
59445	LED-1L18C03BT13/025 3000	15	1950	1420	59446	59447	59448
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
59075	LED-1L18C02BT13/025/NK1W 3000	11	1450	1060			
59449	LED-1L18C03BT13/025/NK1W 3000	15	1950	1420			
<b>4000K</b>							
59570	LED-1L18C02BT13/025 4000	11	1530	1120	59571	59572	59573
59945	LED-1L18C03BT13/025 4000	15	2050	1500	59946	59947	59948
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
59575	LED-1L18C02BT13/025/NK1W 4000	11	1530	1120			
59949	LED-1L18C03BT13/025/NK1W 4000	15	2050	1500			

Ø 360 mm



Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Montáž

kovová

třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

bajonetové

na stěnu nebo na strop

Fixture

Shade

Shade attachment

Light mounting


metal

three-layer glass with matt surface

with bayonet

on the ceiling or on the wall

Dekoratívni límeček / decorative rim

podstavec pro boční přívod  
base for sidesupplyNáhradní stínidlo  
spare shadekód  
code  
33505typ  
type  
B14/BPkód  
code  
20082typ  
type  
027více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)**STANDARD IP44**

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
44814	IN-12BT14/027		100	E27	44823*
44815	IN-22BT14/027		2x75	2xE27	


\*max 75W

**LED IP44**


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
68060	LED-1L15C05BT14/027 3000	15	2040	1430	68061	68062	68063
68066	LED-1L15C07BT14/027 3000	21	2770	1940	68067	68068	68069
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
68064	LED-1L15C05BT14/027/NK1W 3000	15	2040	1430	68065		
68070	LED-1L15C07BT14/027/NK1W 3000	21	2770	1940	68071		
<b>4000K</b>							
68560	LED-1L15C05BT14/027 4000	15	2150	1510	68561	68562	68563
68566	LED-1L15C07BT14/027 4000	21	2920	2040	68567	68568	68569
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
68564	LED-1L15C05BT14/027/NK1W 4000	15	2150	1510	68565		
68570	LED-1L15C07BT14/027/NK1W 4000	21	2920	2040	68571		

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
 Shade three-layer glass with matt surface  
 Shade attachment with bayonet  
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20083	029	33506	B15/BP



Dekoratívni límeček / decorative rim



více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)


### STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
44900	IN-22BT15/029		2x75	2xE27	44909*

\*max 2x60W

### LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
68072	LED-1L16C05BT15/029 3000	20	2720	1820	68073	68074	68075
68078	LED-1L16C07BT15/029 3000	28	3690	2470	68079	68080	68081
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
68076	LED-1L16C05BT15/029/NK1W 3000	20	2720	1820	68077		
68082	LED-1L16C07BT15/029/NK1W 3000	28	3690	2470	68083		
<b>4000K</b>							
68572	LED-1L16C05BT15/029 4000	20	2870	1920	68573	68574	68575
68578	LED-1L16C07BT15/029 4000	28	3890	2610	68579	68580	68581
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
68576	LED-1L16C05BT15/029/NK1W 4000	20	2870	1920	68577		
68582	LED-1L16C07BT15/029/NK1W 4000	28	3890	2610	68583		



Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Montáž

kovová

třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem

bajonetové

na stěnu nebo na strop

Fixture

Shade

Shade attachment


Light mounting

metal

three-layer glass with matt surface

with bayonet

on the ceiling or on the wall

podstavec pro boční přívod  
base for sidesupplyNáhradní stínidlo  
spare shadekód  
codetyp  
typekód  
codetyp  
type

33509

B16/BP

20103

626

**STANDARD IP44**


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
54963	IN-32BT16/626		3x60	3xE27

**LED IP44**


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stlmitelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
68084	LED-1L19C05BT16/626 3000	26	3510	2280	68085	68086	68087
68089	LED-1L19C07BT16/626 3000	37	4770	3100	68090	68091	68092
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
68088	LED-1L19C05BT16/626/NK1W 3000	26	3510	2280			
68093	LED-1L19C07BT16/626/NK1W 3000	37	4770	3100			
<b>4000K</b>							
68584	LED-1L19C05BT16/626 4000	26	3700	2400	68585	68586	68587
68589	LED-1L19C07BT16/626 4000	37	5030	3270	68590	68591	68592
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
68588	LED-1L19C05BT16/626/NK1W 4000	26	3700	2400			
68593	LED-1L19C07BT16/626/NK1W 4000	37	5030	3270			

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
 Shade three-layer glass with matt surface  
 Shade attachment with bayonet  
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20104	627	33508	B17/BP



STANDARD IP44					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	
54987	IN-32BT17/627		3x75	3xE27	

LED IP44							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
67180	LED-1L20C07BT17/627 3000	35	4750	3090		67181	
67183	LED-1L20C10BT17/627 3000	53	6780	4410		67184	
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
67182	LED-1L20C07BT17/627/NK1W 3000	35	4750	3090			
67185	LED-1L20C10BT17/627/NK1W 3000	53	6780	4410			
<b>4000K</b>							
67680	LED-1L20C07BT17/627 4000	35	5010	3260		67681	
67683	LED-1L20C10BT17/627 4000	53	7150	4650		67684	
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H</b>							
67682	LED-1L20C07BT17/627/NK1W 4000	35	5010	3260			
67685	LED-1L20C10BT17/627/NK1W 4000	53	7150	4650			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>							
67186	LED-3L53CT10BT17/627 2700-6500	53	6980	4540			